

HERMETICKY UZATVORENÉ VRLA AKUMULÁTORY

VRLA akumulátory pre UPS, EPS, solárne systémy



Platný od 8.6.2010

Ceny sú EXW Banská Bystrica, dopravné náklady z BB hradí kupujúci. Ceny zahŕňajú poplatok do Recyklačného fondu.

Model	Napätie [V]	Kapacita [C20/1,75V]	Dĺžka [mm]	Šírka [mm]	Výška* [mm]	Hmotnosť [kg]	Typ pólu	Balenie	Max. vybíjací prúd 5 sec.[A]	Predaj bez DPH [€]	
GP 6V-ové , optimálna životnosť 5 rokov, všeobecné použitie											
GP 645	6	4,5	70	47	101	1,01	F1	20	40	11,87	
GP 672	6	7,2	151	34	94	1,22	F1	-	100	14,77	
GP 6120	6	12	151	50	94	1,85	F1	10	150	15,78	
GP 6120 / F2	6	12	151	50	94	1,85	F2	10	180	15,78	
GP 12V-ové, optimálna životnosť 5 rokov, všeobecné použitie, použitie pre UPS											
GP 1213	12	1,3	97	43	51	0,55	F1	-	40	15,10	
GP 1222	12	2,2	178	34	60	1,15	F1	-	40	16,72	
GP 1245	12	4,5	90	70	102	1,66	F1	10	60	13,21	
GP 1272	12	7,2	151	65	94	2,40	F1	10	100	18,03	
GP 1272 / F2	12	7,2	151	65	94	2,40	F2	10	130	18,03	
GP 12120 / F2	12	12	151	98	94	3,67	F 2	6	180	37,65	
GP 12170	12	17	181	76	167	5,50	B 1	4	230	48,37	
GP 12200	12	20	181	76	167	6,40	B 2	4	230	57,18	
GP 12260	12	26	166	175	125	8,45	B 1	2	350	52,82	
GP 12340	12	34	196	130	155	10,48	B 5	1	380	64,57	
GP 12400	12	40	197	165	170	12,63	B 2	1	400	100,09	
GP 12650	12	65	350	165	174	20,00	B 4	1	500	157,64	
GP 121000	12	100	490	175	174	31,20	-	1	500	239,66	
HC 12V-ové, optimálna životnosť 5 rokov, použitie pre UPS											
HC 1217W	12	4,5	140	48	102	1,64	C1	-	60	21,36	
HC 1221W	12	5,1	140	48	102	1,79	C1	10	60	23,95	
HC 1225W	12	7	140	48	126	2,25	C1	-	60	30,00	
HC 1228W	12	8,2	140	48	126	2,51	C1	-	50	35,03	
HR 12-ové, optimálna životnosť 5 rokov, použitie pre UPS											
HR 1221W	12	5,1	90	70	102	1,80	F 2	10	90	18,13	
HR 1224W	12	6,4	151	51	94	1,95	F 2	12	90	23,37	
HR 1234W	12	9	151	65	94	2,50	F 2	10	105	28,81	
HR 1251W	12	13,5	151	98	94	3,72	F 2	-	180	52,58	
GPL 12-ové, optimálna životnosť 8 rokov, všeobecné použitie, použitie pre UPS											
GPL 1272 / F2	12	7,2	151	65	94	2,6	F 2	10	100F1/130F2	31,43	
HRL 6 V-ové, optimálna životnosť 8 rokov, použitie pre UPS											
HRL 634W	6	9	151	34	99	1,32	F 2	10	130	19,65	
HRL 12 V-ové, optimálna životnosť 8 rokov, použitie pre UPS											
HRL 1223	12	23W	90	70	102	2,10	F 2	10	130	21,41	
HRL 1234W	12	9	151	65	100	2,70	F 2	10	130	32,44	
GPL 12 V-ové, optimálna životnosť 8 rokov, všeobecné použitie, použitie pre UPS											
GPL 12520	12	52	228	138	219	18,00	B4	1	500	162,23	
GPL 12750	12	75	261	169	213	25,60	A	1	600	193,74	
GPL 12880	12	88	309	169	213	29,70	A	1	700	234,47	
GPL 121000	12	100	342	170	216	33,50	B	1	800	258,03	
HRL 12 V-ové, optimálna životnosť 8 rokov, použitie pre UPS											
HRL 12280W	12	75	260	169	210	25,80	inset	1	800	204,48	
HRL 12330W	12	88	308	169	210	29,60	inset	1	800	227,82	
HRL 12390	12	100	342	170	213,2	33,00	inset	1	800	261,23	
EVH 12 V-ové, optimálna životnosť 7 rokov, pre cyklické použitie elektrických vozíky											
EVH 12390	12	39	196	130	178	11,50	B 5	1	400	90,59	
EVX 12 V-ové, optimálna životnosť 7 rokov, pre cyklické použitie											
EVX 1272 / F2	12	7,2	151	65	94	2,50	F 2	10	100	21,05	
EVX 12120 / F2	12	12	151	98	94	4,10	F 2	6	180	41,80	
EVX 12170	12	17	181	76	167	5,80	B3	4	230	55,99	
EVX 12200	12	20	181	76	167	6,50	-	4	230	63,20	
EVX 12260	12	26	166	175	125	9,25	B 1	2	350	74,73	
EVX 12340	12	34	196	130	178	11,50	B 5	1	380	75,98	
EVX 12400	12	40	197	165	170	14,60	B 2	1	400	114,40	
EVX 12650	12	65	350	165	174	22,00	B 4	1	500	189,37	
EVX 121000	12	100	512	175	175	35,50	B 4	1	500	247,17	
Použitie pre telekomunikácie TPL - 12 V-ové											
TPL 12800	12	80 C8/1,75V	511	110	255	36,00	I2	1	800	-	info
TPL 12900	12	90 C8/1,75V	511	110	255	36,00	I2	1	800	289,84	
TPL 12100	12	100 C8/1,75V	511	110	255	36,00	I2	1	800	-	info
TPL 12125	12	125 C8/1,75V	557	125	322	43,70	I2	1	800	-	info
TPL 12135	12	135 C8/1,75V	557	125	322	52,30	I2	1	800	-	info

TPL 12150	12	150 C8/1,75V	557	125	322	52,30	I2	1	800	-	<i>info</i>
Typ pólu	F1	F2	B1	B2	B3	B4	B5	I2	A	Platná normy	
Typ kontaktu	faston	faston	plochý	-	plochý	plochý	plochý	-	-	MH 14533(N)	
Rozmer (mm)	4,7	6,3	2 x 12	12	2 x 12	7 x 18	6,6 x 16,5	-	25,4	RW TUV 14001	
Otvor (mm)	-	-	5,5	-	5,5	6,5	6,2	M6	-	TUV ISO 9001	
Závit	-	-	-	M 5	-	-	-	-	M6		